

LA PLUS BELLE
TECHNOLOGIE,
DANS L'ÉCLAIRAGE

 **INCONEL**
TECHNOLOGIES

borne CLICK

Caractéristiques Techniques


Borne lumineuse à led pour extérieur

- **Installation:** Platine de fixation sur massif de fondation.
- **Dimensions:** Hauteurs 350mm et 500mm
- **Matériaux utilisés:** Corps en acier inox. Optique en méthacrylate
- **Finition:** Inox sablé (aussi disponible Thermolacqué sur demande)
- **Degré d'étanchéité :** Bloc optique : IP68 - Borne IP54
- **Résistance aux chocs:** IK10
- **Source lumière :** Led Cree® Xlamp® blanc haute puissance.
- **Température de couleur :** 3000K (blanc chaud) ou 4500K (blanc neutre)
- **Éclairage :** Symétrique avec double bloc optique
Asymétrique avec un seul bloc optique
- **Photométrie :** Option 1 : faisceau lumière intensif réglable en inclinaison
Option 2 : faisceau extensif à répartition uniforme
- **Alimentation :** 230V 50Hz avec ballaste électronique intégré classe II
- **Connexion :** Raccordement par porte-fusibles IP547 ou bornier à levier
- **Puissance totale :** 4W et 8W selon modèle (fusibles 2A 10x30 T0)
- **Standards :** EN62384, EN61347, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NF-EN61547, NF EN55015-3-2, NF EN60598-1 et 2-3, EN60529 (porte-fusibles)
- **Qualifications :** Marquage CE et Déclaration de Conformité CE
- **Garantie :** 5 ans sur pièces
- **Autres :** Conception et fabrication européennes




Dimensions


Borne hauteur 350 mm



Borne hauteur 500 mm



Platine de fixation




Raccordement par bornier




Raccordement par porte-fusibles

Photométries


Extensive asymétrique



Extensive symétrique



Intensive (chaque coté)



Article N°	Faisceau lumineux	Photométrie	Température de couleur	Alimentation	Dimensions (LxWxH)
30.180.30.04	Intensive avec réglage d'inclinaison	180°	3000 K	230Vca 4W	165x240x350 mm
30.180.45.04			4500 K		
30.360.30.08		360°	3000 K	230Vca 6W	
30.360.45.08			4500 K		
30.181.30.06	Extensive	180°	3000 K	230Vca 8W	
30.181.45.06			4500 K		
30.361.30.12		360°	3000 K	230Vca 12W	
30.361.45.12			4500 K		
30.182.30.04	Intensive avec réglage d'inclinaison	180°	3000 K	230Vca 4W	165x240x500 mm
30.182.45.04			4500 K		
30.362.30.08		360°	3000 K	230Vca 6W	
30.362.45.08			4500 K		
30.183.30.06	Extensive	180°	3000 K	230Vca 8W	
30.183.45.06			4500 K		
30.363.30.12		360°	3000 K	230Vca 12W	
30.363.45.12			4500 K		



LED
LIGHTING


IP67

INOX


180°


360°

ANS DE GARANTIE
5
ANS DE GARANTIE



2, Rue de la Corse

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com